

# CF3

# 3F

## Additif pour Béton Sans Fluor

### ● DONNÉES PHYSIQUES

Aspect / Couleur	Liquide Jaune
Concentration d'emploi	3%
Densité à 20°C (Kg/dm3)	1.01
Ph à 20°C	7
Viscosité à 20°C (cStokes)	5
Point de gel	-8°C
Sédimentation	<0.1%
Tension superficielle à 3% (mN/m)	22

### ● PERFORMANCE & GARANTIE

CF3 est un alkyl éther sulfate de nouvelle génération qui possède des propriétés moussantes uniques pour la fabrication de béton léger aéré.

CF3 doit être employé avec de l'eau propre

L'avantage du CF3 est l'augmentation du volume de béton fabriqué. Le béton devient plus léger et peut être employé pour le remplissage de structures creuses. C'est donc un moyen efficace de faire baisser les coûts de construction.

CF3 est garanti 5 ans stocké en emballage d'origine et de 0°C / +60°C.



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)