



Émulseur Fluorosynthétique AFFF

● PERFORMANCE & GARANTIE

CHEMEX répond aux normes internationales
EN 1568-3 : Classe IIIIC
Marine : BV

CHEMEX peut être utilisé avec eau douce et eau de mer.

CHEMEX peut être utilisé en sprinklers, en USD...

CHEMEX est garanti 10 ans en emballage d'origine et de 0°C / +60°C.

● DONNÉES PHYSIQUES

	CHEMEX		
	1	3	6
Aspect / Couleur	Liquide jaune		
Concentration d'emploi	1 %	3 %	6 %
Densité à 20°C (Kg/dm3)	1.03	1.02	1.01
Viscosité à 20°C (cStokes)	15	5	2
Point de congélation	-21°C	-10°C	-5°C
Ph à 20°C	8		
Sédimentation	0 %		
Tension Superficielle (mN/m)	19		
Tension Interfaciale (mN/m)	2		

● QUALITÉ DE LA MOUSSE

Bas Foisonnement	8
Temps de décantation 25% / 50%	2 min. / 4 min.
Moyen Foisonnement	100

Les valeurs de foisonnement obtenues dépendent du matériel utilisé



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589