



## Espumógeno Fluorosintético AFFF

### ● EFICACIA & GARANTÍA

CHEMEX cumple con las normas internacionales  
EN 1568-3: Clase IIIC  
Marina: BV

CHEMEX se utiliza con agua dulce y agua de mar.

CHEMEX se puede utilizar para sistemas sprinklers, tanques...

CHEMEX tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.

### ● CARACTERÍSTICAS

	CHEMEX		
	1	3	6
Aspecto / Color	Líquido amarillo		
Concentración de uso	1 %	3 %	6 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.03	1.02	1.01
Viscosidad a 20°C (cStokes)	15	5	2
Punto de congelación	-21°C	-10°C	-5°C
Ph a 20°C	8		
Sedimentación	0 %		
Tensión superficial (mN/m)	19		
Tensión interfacial (mN/m)	2		

### ● CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	8
Tiempo de drenaje 25% / 50%	2 min. / 4 min.
Media Expansión	100

*El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo*



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)