

# DS5

# 3FF

SF

## Additif de Décontamination Sans Fluor Sans Solvant

### ● DONNÉES PHYSIQUES

	DS5 SF
Aspect / Couleur	Liquide Jaune
Concentration d'emploi	5%
Densité à 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.10
Viscosité à 20°C (cStokes)	15
Point de gel	-10°C
Ph à 20°C	9
Sédimentation	<0.1%
Tension superficielle à 5% (mN/m)	25

### ● PERFORMANCE & GARANTIE

DS5 est un additif puissant pour éliminer les particules contaminées sur des surfaces solides résistantes à l'eau. Il est efficace sur les particules solides, la graisse, l'huile et les solvants. DS5 agit sur le film statique.

DS5 doit être appliqué à 5% avec un appareil haute pression ; nous recommandons l'emploi du système FAS parfaitement adapté pour garantir l'élimination totale et rapide de tous les dépôts contaminants.

Après application, laisser le produit agir sur la surface traitée pendant quelques minutes. Rincer ensuite à l'eau.

DS5 peut être utilisé avec de l'eau douce ou de mer.

DS5 est garanti 5 ans stocké en emballage d'origine et de 0°C / +60°C.



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)