

Systeme d'Attaque Incendie Haute Pression Moteur Diesel

DESCRIPTION

- Systeme **portable** compact et léger
- Pression de travail 185 Bar – 2800 psi
- Extension de la longueur des tuyaux jusqu'à 120 metres sans perte de pression
- S'installe avec notre réservoir d'eau ou sur le réservoir du véhicule
- 4 poignées ergonomiques de chaque coté
- Structure en Inox pour la durabilité
- Formation facile, fonctionnement intuitif
- Sortie: 2 dévidoir tuyau 2 x 30 m, montés avec 2 lances doubles jet bâton-pulvérisé/basse-haute pression / mousse
- Raccord facile de sécurité type Guyson
- Raccord eau Storz

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS

Les contrôles sont faciles à utiliser et comprennent :

- Démarreur clé de contact / Stop
- Contrôle de starter automatique
- Afficheur temps de fonctionnement, Tachymètre
- Témoin de pression de la pompe
- Bouton d'arrêt d'urgence

SPÉCIFICATIONS & GARANTIE

Structure	Acier inoxydable type 304
Pompe	19 l/mn – 5 GPM
Pression maximum	185 Bars - 2800 psi
Moteur	10.9 CV – 8.0 Kw Lombardini
Réservoir diesel	5 litres 2 heures de fonctionnement à plein régime
Batterie	12V -30A/h sèche & étanche, 12 mois de charge
Starter	12 Volt démarreur électrique ou lanceur manuel
Tuyaux	2 dévidoirs avec tuyaux 2 x 30m extensible à 120m
Poids	110 Kg
Dimensions	LxlxH 90x60x60
Garantie	1 an



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589