

Sistema de Ataque Incendio Alta Presión Motor Diesel

● ESPECIFICACIONES & GARANTÍA

Estructura	Acero inoxidable tipo 304
Bomba	19 l/mn – 5 GPM
Presión máxima	185 Bars - 2800 psi
Motor	10.9 CV – 8.0 Kw Lombardini
Tanque de diesel	5 litros 2 horas de funcionamiento a velocidad máxima
Batería	12V -30A/h Célula sellada seca, 12 meses de carga
Estárter	12 Volt arranque eléctrico o manual
Mangueras	2 carretes con mangueras 2 x 30 m - hasta 120 m
Peso	110 Kg
Dimensiones	LxAxA 90x60x60
Garantía	1 año

● DESCRIPCIÓN

- Sistema **portátil** compacto y ligero
- Presión de trabajo 185 Bar – 2800 psi
- Mangueras que se alargan hasta 120 metros sin pérdida de presión
- Se conecta a nuestro tanque de agua o al tanque del vehículo
- 4 mangos ergonómicos ubicados a cada lado
- Estructura en acero inoxidable para la durabilidad
- Capacitación sencilla, funcionamiento intuitivo
- Salida: 2 carretes de mangueras 2 x 30 m, equipados con 2 lanzas dobles jet-spray / baja-alta presión / espuma
- Acople rápido de seguridad tipo Guyson
- Acople de agua Storz

● CONTROL DE LAS OPERACIONES

Los controles son sencillos de uso y incluyen :

- Arranque eléctrico con llave / stop
- Regulación del estárter automático
- Pantalla LCD con el tiempo de uso, revoluciones del motor
- Indicador de la presión de la bomba
- Botón de emergencia



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk