

# Fire Angel

# 3F

## Système d'Attaque Incendie Haute Pression Moteur Essence

### SPÉCIFICATIONS & GARANTIE

FIRE ANGEL	202	202F	301	301F	302	302F
Corps	Structure en acier revêtu époxy et peinture rouge					
Pompes	Speck 3 pistons en céramique et corps en bronze					
Débit	19 l/mn – 5 GPM					
Pression maximale	185 Bars - 2800 psi					
Moteur	13 CV– 8.2 Kw Honda – 4 temps					
Réservoir essence	6 litres • 1.5 heure de fonctionnement à plein régime					
Batterie	12V -30A/h sèche et étanche, 12 mois de charge					
Starter	12 volt démarreur électrique et lanceur manuel					
Dévidoirs	2	2	1	1	2	2
Tuyaux	20 m	20 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Poids	99 kg	103 kg	95 kg	97 kg	110 kg	114 kg
Dimensions	90x60x66 (LxWxH)					
Garantie	1 an					

### DESCRIPTION

- Système portable compact et léger
- Pression de travail 185 Bar – 2800 psi
- S'installe avec notre réservoir d'eau ou avec le réservoir du véhicule
- Structure en acier et revêtement époxy pour la durabilité
- Formation facile, fonctionnement intuitif
- Sortie: 1 ou 2 dévidoirs tuyau de 20 m ou 30 m, monté avec 1 ou 2 lances double jet bâton-pulvérisé/basse-haute pression / mousse (modèles F)
- Raccord facile de sécurité type Guyson
- Raccord Réservoir d'eau Storz

### CONTRÔLE DES OPÉRATIONS

*Les contrôles sont faciles à utiliser et comprennent :*

- Démarreur clé de contact / Stop
- Contrôle de starter automatique
- Afficheur temps de fonctionnement, Tachymètre
- Témoin de pression de la pompe
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Modèle F : système de dosage émulseur



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)