

FAS Ultra S

3FF

Sistema de Ataque Incendio Alta Presión Motor gasolina

DESCRIPCIÓN

- Sistema **portátil** compacto y ligero
- Presión de trabajo 185 - 2800 psi
- Se conecta a nuestro tanque de agua o al tanque del vehículo
- 4 mangos ergonómicos ubicados a cada lado
- Estructura en acero inoxidable para la durabilidad
- Capacitación sencilla, funcionamiento intuitivo
- Salida: 1 carrete de manguera x 60 m, equipado con 1 lanza doble jet-spray / baja-alta presión / espuma
- Acople rápido de seguridad tipo Guyson
- Acople de agua Storz

CONTROL DE LAS OPERACIONES

- *Los controles son sencillos de uso y incluyen :*
- Arranque eléctrico con llave / stop
- Regulación del estérter automático
- Pantalla LCD con el tiempo de uso, revoluciones del motor
- Indicador de la presión de la bomba
- Botón de emergencia

ESPECIFICACIONES & GARANTÍA

Estructura	Acero inoxidable tipo 304 Pintura epoxi ROJA
Bomba	Speck Triple, pistones en cerámica y cuerpo en bronce
Caudal de la bomba	27 l/mn – 7 GPM
Presión máxima	185-2800 psi
Motor	13 CV– 8.2 Kw Honda – 4 tiempos
Tanque de gasolina	6 litros 1.5 hora de funcionamiento a velocidad máxima
Batería	12V -30A/h Célula sellada seca, 12 meses de carga
Estérter	12 Volt arranque eléctrico o manual
Mangueras	1 carrete con manguera x 60 m
Peso	108 Kg
Dimensiones	LxAxA 90x60x60
Garantía	1 año



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

No: FM 560021

www.3fff.co.uk