

## Additif Extincteur Classe F

### ● PERFORMANCE & GARANTIE

FATSEAL est conforme à la norme EN3 employé comme additif pour foyer type A-B-F.

FATSEAL est un produit polyvalent à haute performance qui peut être utilisé à 50% avec de l'eau claire pour les foyers type F. À cette concentration, il est efficace sur les foyers type A et B.

FATSEAL est garanti 10 ans stocké en emballage d'origine et entre 0°C / +60°C.

FATSEAL est garanti 5 ans en solution prémélangée dans un extincteur revêtu d'une résine intérieure ou dans un système fixe d'extinction.

### ● DONNÉES PHYSIQUES

Aspect / Couleur	Liquide rouge
Concentration d'emploi	50 %
Densité à 20°C (Kg/dm3)	1.04
Viscosité à 20°C (cStokes)	10
Point de congélation	-15°C
Ph à 20°C	8
Sédimentation	< 0.1 %
Tension Superficielle à 50% (mN/m)	17

### ● EXTINCTEUR – FOYER TYPE :

2 Litres	8A – 34B – 25F
3 Litres	13A – 70B – 40F
6 Litres	21A – 113B – 75F



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589