

Émulseur Fluorosynthétique AFFF

PERFORMANCE & GARANTIE

FLUOEX répond aux normes
internationales
EN 1568-3 : Classe IC
ISO 7203-1
Marine : BV

FLUOEX est compatible à l'eau douce et de mer.

FLUOEX peut être utilisé en sprinklers, en USD...

FLUOEX est compatible avec l'emploi de poudres chimiques.

FLUOEX est garanti 10 ans stocké en emballage d'origine et
de -30°C / +60°C.

DONNÉES PHYSIQUES

	FLUOEX		
	1	3	6
Aspect / Couleur	Liquide jaune		
Concentration d'emploi	1 %	3 %	6 %
Densité à 20°C (Kg/dm ³)	1.03	1.02	1.01
Viscosité à 20°C (cStokes)	10	4	4
Point de gel	-20°C	-5°C	-3°C
Ph à 20°C	8		
Sédimentation	0 %		
Tension superficielle (mN/m)	17		
Tension interfaciale (mN/m)	3		

QUALITÉ DE LA MOUSSE

Bas Foisonnement	8
Temps de décantation 25% / 50%	2 min. / 4 min.
Moyen Foisonnement	100

Les valeurs de Foisonnement obtenues dépendent du matériel utilisé



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk