

FREEDDEX SF 3F

SF

Additif pour Extincteur Classe A & B Sans Fluor Sans Solvant

PERFORMANCE & GARANTIE

FREEDDEX SF répond à la norme EN3 sur foyer type A et B.

FREEDDEX SF est un additif prêt à l'emploi à 100% de matière active. La performance atteinte selon la EN3 peut être ajustée en choisissant FREEDDEX SF1 ou SF2.

FREEDDEX SF donne les meilleurs résultats quand il est couplé avec notre système breveté PTF. Le système PTF est un outil permettant d'accroître le volume de mousse avant l'application.

FREEDDEX SF est garanti 7 ans en emballage d'origine ou en extincteur avec revêtement intérieur, à des températures de stockage de 0°C / +60°C.

DONNÉES PHYSIQUES

	SF1 SF	SF2 SF
Densité à 20°C (Kg/dm3)	1.02	1.01
Viscosité à 20°C (cStokes)	200	150
Point de congélation		-5°C
Ph à 20°C		7
Bas foisonnement 100%		5
Temps de décantation 50%		>1 heure

EXTINCTEUR - Foyer type :

6 litres	21A - 113B 34B Acétone	21A - 113B
----------	---------------------------	------------



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk