

FREEDOL SF **3F**

SF

**Espumógeno
Sintético
FFF AR
Sin Flúor
Sin Solvente**

● EFICACIA & GARANTÍA

FREEDOL SF cumple con las normas internacionales
EN 1568-1 & 2: Pass
EN 1568-3: Clase III C
EN 1568-4: Clase IC
OACI nivel B
Marina: BV

FREEDOL SF se utiliza con agua dulce y de mar

FREEDOL SF tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.

● CARACTERÍSTICAS

	FREEDOL SF SF
Aspecto / Color	Gel verde
Concentración de uso sobre hidrocarburos	3 %
Concentración de uso sobre solventes polares	3 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.01
Viscosidad a 20°C (mPa.s)	2000
Ph a 20°C	7
Punto de congelación	-13°C
Sedimentación	0 %
Tensión superficial al 3% (mN/m)	25

● CALIDAD DE LA ESPUMA A 3%

Baja expansión	7
Tiempo de drenaje 25% / 50%	10 min. / 15 min.
Media expansión	50
Alta expansión	500

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk