



# FREEDOL

# 3F

## Émulseur Synthétique FFF AR Sans Fluor

### ● PERFORMANCE & GARANTIE

FREEDOL répond aux normes internationales  
EN1568-1 & 2  
EN1568-3 : Classe IIIC (3%)  
EN1568-4 : Classe IIC (3%) Classe IA (6%)  
ISO 7203-1, 2, 3  
Marine : BV  
LASTFIRE TEST – Hydrocarbures & Ethanol  
OACI Niveau B  
OTAN Listed  
APSAD T12

FREEDOL est compatible à l'eau douce et eau de mer.

FREEDOL est garanti 10 ans stocké en emballage d'origine  
et de -30°C / +60°C.

### ● DONNÉES PHYSIQUES

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Aspect / Couleur                             | Gel vert |
| Concentration d'emploi sur Hydrocarbures     | 3 %      |
| Concentration d'emploi sur Solvants polaires | 3 or 6 % |
| Densité à 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )         | 1.06     |
| Viscosité à 20°C (mPa.s)                     | 1300     |
| Ph à 20°C                                    | 7        |
| Point de gel                                 | -16°C    |
| Sédimentation                                | < 0.1%   |
| Tension superficielle à 3% (mN/m)            | 25       |

### ● QUALITÉ DE LA MOUSSE

|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| Concentration d'emploi   | 3 %     | 6%      |
| Bas foisonnement         | 8       | 9       |
| Temps de décantation 25% | 15 min. | 30 min. |
| Moyen foisonnement       | 60      | 130     |
| Haut foisonnement        | 800     | 900     |

*Les valeurs de Foisonnement obtenues dépendent du matériel utilisé*



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)