

FREEFOR SF

3F

Aditivo Humectante y Espumante Sin Flúor Sin Solvente

SF

EFICACIA & GARANTÍA

FREEFOR SF cumple con las normas internacionales
EN 1568-1 & 2: Pass
EN 1568-3: Clase III C
Marina : BV

FREEFOR SF se utiliza para fuegos de sólidos con agua dulce y agua de mar.

FREEFOR SF tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto / Color

Concentración como humectante

Concentración como espumante

Peso específico a 20°C (Kg/dm³)

Viscosidad a 20°C (cStokes)

Punto de congelación

Ph a 20°C

Sedimentación

Tensión superficial (mN/m)

CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión

Tiempo de drenaje 25% / 50%

Media Expansión

Alta Expansión

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo

FREEFOR SF

SF1

SF

SF2

SF

SF3

SF

Líquido rojo

0.1-0.3%

0.1-0.5%

0.1-1%

0.3-0.5%

0.5-1%

1-3%

1.07

1.03

1.01

10

5

3

-10°C

-8°C

-5°C

7

0 %

25

8

2 min. / 4 min.

100

600



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk