

FREEGEN SF-LV **3F**

SF

**Espumógeno
Sintético
FFF AR 3x3
Sin Flúor
Sin Solvente**

● CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|------------|
| Aspecto / Color | Gel blanco |
| Concentración de uso sobre Hidrocarburos | 3 % |
| Concentración de uso sobre solventes polares | 3 % |
| Concentración de uso sobre sólidos | 1 % |
| Peso específico a 20°C (Kg/dm ³) | 1.05 |
| Viscosidad a 20°C (mPa.s) | 900 |
| Ph a 20°C | 7 |
| Punto de congelación | -8°C |
| Sedimentación | 0 % |
| Tensión superficial a 3% (mN/m) | 25 |

FREEGEN SF-LV **SF**

● CALIDAD DE LA ESPUMA A 3%

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Baja expansión | 7 |
| Tiempo de drenaje 25% / 50% | > 30 min / > 60 min |
| Media expansión | 80 |
| Alta expansión | 400 |

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo

● EFICACIA & GARANTÍA

FREEGEN SF-LV cumple con las normas internacionales

EN 1568-1 & 2: Pass

EN 1568-3: Class 1A

EN 1568-4: Class 1A (Acetona) - 1B (Isopropanol)

OACI nivel B

LASTFIRE

FREEGEN SF-LV se utiliza con agua dulce y de mar.

FREEGEN SF-LV puede estar utilizado para la capacitación entre 0.5 y 1.0%

FREEGEN SF-LV se puede utilizar con todos los equipos conocidos del mercado.

FREEGEN SF-LV tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk