

# FREEGEN SF-LV **3F**

**SF**

**Espumógeno  
Sintético  
FFF AR 3x3  
Sin Flúor  
Sin Solvente**

## EFICACIA & GARANTÍA

FREEGEN SF-LV cumple con las normas internacionales  
EN 1568-1 & 2: Pass  
EN 1568-3: Class 1A  
EN 1568-4: Class 1A (Acetona) - 1B (Isopropanol)  
OACI nivel B  
LASTFIRE

FREEGEN SF-LV se utiliza con agua dulce y de mar.

FREEGEN SF-LV se puede utilizar con todos los equipos conocidos del mercado.

FREEGEN SF-LV tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.

## CARACTERÍSTICAS

Aspecto / Color	Gel blanco
Concentración de uso sobre Hidrocarburos	3 %
Concentración de uso sobre solventes polares	3 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.05
Viscosidad a 20°C (mPa.s)	900
Ph a 20°C	7
Punto de congelación	-8°C
Sedimentación	0 %
Tensión superficial a 3% (mN/m)	25

## CALIDAD DE LA ESPUMA A 3%

Baja expansión	7
Tiempo de drenaje 25% / 50%	> 30 min / > 60 min
Media expansión	80
Alta expansión	400

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo

## FREEGEN SF-LV **SF**



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)