

FREEZOL

3F

Anti-Gel

● PERFORMANCE & GARANTIE

FREEZOL est un mélange de glycols.

FREEZOL est conçu pour l'emploi dans les extincteurs. Il associe une protection élevée au gel et une bonne hydrophilie pour éviter la baisse de performance de l'extincteur.

FREEZOL est stable durablement en pré mélange permanent dans l'eau avec les additifs pour extincteurs.

FREEZOL est totalement inerte et compatible avec les additifs A et B pour extincteurs.

FREEZOL ne contient pas d'éthylène glycol, ou d'autres composants dangereux.

FREEZOL est garanti 2 ans stocké en emballage d'origine et de -30°C / +40°C.

● DONNÉES PHYSIQUES

Aspect / Couleur	Liquide Vert
Densité à 20°C (Kg/dm ³)	1.12
Viscosité à 20°C (cStokes)	200
Ph à 20°C	7
Point de gel	< - 30°C
Point éclair	> 103°C
Point d'ébullition	> 190°C
Solubilité	Totale dans l'eau

● TEMPÉRATURES

	FREEZOL % (en volume)
- 5°C	5%
- 10°C	10%
- 15°C	25%
- 20°C	35%
- 25°C	40%
- 30°C	50%



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk