

3F

FAS Ultra S

Système d'Attaque Incendie Haute Pression Moteur Essence

DESCRIPTION ●

- Système portable compact et léger
- Pression de travail 185 Bar – 2800 psi
- S'installe avec notre réservoir d'eau ou avec le réservoir du véhicule
- 4 poignées ergonomiques de chaque côté
- Structure en Inox pour la durabilité
- Formation facile, fonctionnement intuitif
- Sortie : 1 dévidoir tuyau de 60 m, monté avec 1 lances double jet bâton-pulvérisé/basse-haute pression / mousse
- Raccord rapide de sécurité type Guyson
- Raccord eau Storz

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ●

Les contrôles sont faciles à utiliser et comprennent :

- Démarreur clé de contact / Stop
- Contrôle de starter automatique
- Afficheur temps de fonctionnement, Tachymètre
- Témoin de pression de la pompe
- Bouton d'arrêt d'urgence

FAS

SPÉCIFICATIONS & GARANTIE ●

Structure	Acier inoxydable type 304 Revêtement epoxy ROUGE
Pompe	Speck Triple, pistons en céramique et corps en bronze
Débit de la pompe	19 l/mn – 5 GPM
Pression maximum	185 Bars – 2800 psi
Moteur	13 CV – 8.2 Kw Honda – 4 temps
Réservoir essence	6 litres 1.5 heure de fonctionnement à plein régime
Batterie	12V -30A/h sèche & étanche, 12 mois de charge
Starter	12 Volt démarreur électrique ou lanceur manuel
Tuyaux	1 dévidoir avec tuyau de 60 m
Poids	108 Kg
Dimensions	LxH 90x60x60
Garantie	1 an