



# FATSEAL

## Aditivo para Extintor Clase F (EU) Clase K (US)

### CARACTERISTICAS ●

Aspecto / Color	FATSEAL
Concentración de uso	Líquido rojo 50%
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.04
Viscosidad a 20°C (cStokes)	10
Punto de congelación	-15°C
pH a 20°C	8
Sedimentación	< 0.1 %
Tensión superficial a 50 % (mN/m)	17

### EXTINTOR – FUEGO TIPO: ●

2 Litros	8A – 34B – 25F (K)
3 Litros	13A – 70B – 40F (K)
6 Litros	21A – 113B – 75F (K)



### EFICACIA & GARANTIA ●

FATSEAL cumple con la norma EN3 empleado como aditivo para fuegos tipo A-B-F (K).

FATSEAL es un producto polivalente de alta eficacia que se dosifica al 50% diluido con agua limpia para los fuegos de tipo F. A esta concentración, es eficaz sobre los fuegos de tipo A y B.

FATSEAL tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.

FATSEAL tiene una garantía de 5 años en solución premezclada en un extintor con protección interna o en sistema fijo de extinción.