

3F



PENTSPRAY SF

Aditivo para Extintor Clase A

Sin Flúor

Sin Solvante

CARACTERISTICAS ●

SF

Aspecto / Color	Líquido naranja
Concentración de uso	5 - 17%
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.20
Viscosidad a 20°C (cStokes)	5
Punto de congelación	-14°C
pH a 20°C	8
Sedimentación	< 0.1%



EXTINTOR - Fuego tipo : ●

3 Litros	8A - 13A
6 Litros	21A - 27A
9 Litros	27A - 34A

EFICACIA & GARANTÍA ●

PENTSPRAY SF cumple con la norma EN3 empleado como aditivo para fuegos tipo A.

PENTSPRAY SF puede ser empleado, como un concentrado a diluir -de 10% al 17%- para hacer una mezcla con un aditivo de tipo B, o como un producto puesto en pre mezcla para mejorar la eficacia sobre los fuegos de sólidos. El fuego tipo según la norma EN3 se determina con el modelo de la lanza y el tiempo de vaciamiento del extintor. El tamaño del extintor y el tamaño del fuego de madera descrito en la EN3 permite de definir la concentración necesaria de empleo.

PENTSPRAY SF tiene una garantía de 5 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.

PENTSPRAY SF tiene una garantía de 5 años en solución premezclada en un extintor con protección interna o en sistema fijo de extinción.