

# 3F

# A1170

## Aumentador de Espuma

Sin Flúor

### CARACTERÍSTICAS ●

Aspecto / Color	Líquido amarillo
Concentración de uso	1 - 3%
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.03
Viscosidad a 20°C (cStokes)	20
Punto de congelación	-25°C
Ph a 20°C	7.5
Sedimentación	<0.1%
Tensión superficial a 1% (mN/m)	25



### CALIDAD DE LA ESPUMA ●

Baja expansión a 1%	14
Media expansión a 1%	200

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo

### EFICACIA & GARANTÍA ●

A1170 es un alkileter sulfato de última generación con propiedades únicas espumantes para mejorar los espumógenos de lucha contra incendios.

A1170 ofrece una eficacia espumante máxima con agua dulce y agua de mar.

A1170 es un producto económico que permite mejorar los espumógenos con poca expansión. Es compatible con los otros compuestos de la fórmula y está totalmente miscible en las soluciones aniónicas y no iónicas. Se recomienda para los espumógenos sintéticos y AFFF.

A1170 aumenta la expansión y el tiempo de drenaje.

A1170 tiene una garantía de 5 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.