

**3F**

# D-300

## Agente Anti espumante

Sin Silicona

Sin Aceite

### CARACTERISTICAS ●

SF

Aspecto / Color	Líquido amarillo
Concentración de uso	1%
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	0.99
Viscosidad a 20°C (mPa.s)	230
Ph a 20°C (sol. 10%)	4
Punto de congelación	-6°C
Punto de ebullición	> 190°C
Temperaturas de uso	0°C - +50°C
Tensión superficial a 1% (mN/m)	< 30



### EFICACIA & GARANTIA ●

D-300 es un agente anti espumante basado sobre un alkilpolieter, creado para disolver la espuma contra incendios.

D-300 no contiene silicona y aceite. No deja residuos grasos después de la aplicación.

D-300 tiene una acción a largo plazo y resiste a la agitación mecánica. Es totalmente compatible con el funcionamiento de una estación de depuración y no perjudica a la biomasa.

D-300 está listo para su uso, tiene una eficacia del 1%.

- Para impedir la formación de espuma cuando se bota la solución, recomendamos la inyección del D-300 en el flujo de agua.
- Para tratar la espuma existente, D-300 se aplica con un sistema de alta presión. Se recomienda Nuestro sistema FAS.

D-300 tiene una garantía de 1 año almacenado en el envase de origen y entre 0°C / +40°C.