



FAS Diesel

Sistema de Ataque Incendio Alta Presión – Motor Diesel

DESCRIPCIÓN ●

- Sistema portátil compacto y ligero
- Presión de trabajo 185 Bar – 2800 psi
- Mangueras que se alargan hasta 120 metros sin pérdida de presión
- Se conecta a nuestro tanque de agua o al tanque del vehículo
- 4 mangos ergonómicos ubicados a cada lado
- Estructura en acero inoxidable para la durabilidad
- Capacitación sencilla, funcionamiento intuitivo
- Salida: 2 carretes de mangueras 2 x 30 m, equipados con 2 lanzas dobles jet-spray / baja-alta presión / espuma
- Acople rápido de seguridad tipo Guyson
- Acople de agua Storz

CONTROL DE LAS OPERACIONES ●

Los controles son sencillos de uso y incluyen :

- Arranque eléctrico con llave / stop
- Regulación del estárter automático
- Pantalla LCD con el tiempo de uso, revoluciones del motor
- Indicador de la presión de la bomba
- Botón de emergencia



ESPECIFICACIONES & GARANTÍA ●

Estructura	Acero inoxidable tipo 304
Bomba	19 l/mn – 5 GPM
Presión máxima	185 Bars – 2800 psi
Motor	10.9 CV – 8.0 Kw Lombardini
Tanque de diésel	5 litros – 2 horas de funcionamiento a velocidad máxima
Batería	12V –30A/h Célula sellada seca, 12 meses de carga
Estárter	12 Volt arranque eléctrico o manual
Mangueras	2 carretes con mangueras 2 x 30 m – hasta 120 m
Peso / Dimensiones	110 Kg / LxAxA 90x60x60
Garantía	1 año