



# FATSEAL

## Additif Extincteur Classe F (EU) Classe K (US)

### DONNÉES PHYSIQUES ●

Aspect / Couleur	FATSEAL
Concentration d'emploi	Liquide rouge 50%
Densité à 20°C (kg/dm <sup>3</sup> )	1.04
Viscosité à 20°C (cStokes)	10
Point de congélation	-15°C
pH à 20°C	8
Sédimentation	< 0.1 %
Tension Superficielle à 50% (mN/m)	17

### EXTINCTEUR – FOYER TYPE ●

2 Litres	8A – 34B – 25F (K)
3 Litres	13A – 70B – 40F (K)
6 Litres	21A – 113B – 75F (K)



### PERFORMANCE & GARANTIE ●

FATSEAL est conforme à la norme EN3 employé comme additif pour foyer type A-B-F (K).

FATSEAL est un produit polyvalent à haute performance qui peut être utilisé à 50% avec de l'eau claire pour les foyers type F.

À cette concentration, il est efficace sur les foyers type A et B.

FATSEAL est garanti 10 ans stocké en emballage d'origine et entre 0°C / +60°C.

FATSEAL est garanti 5 ans en solution prémélangée dans un extincteur revêtu d'une résine intérieure ou dans un système fixe d'extinction.