



# GRANOSORB

## Poudre Absorbante pour l'eau & les sols humides

### DONNÉES PHYSIQUES ●

### GRANOSORB

Aspect / Couleur Granulés ocres

Nature Fibre de cellulose naturelle

Propriétés Non toxique • Non irritant  
Non abrasif • Biodégradable

Densité à 20°C 100 ±20 Kg/m<sup>3</sup>

pH Neutre

Humidité < 1%

Indice de cendre résiduelle < 1%

Absorption Essence • Diesel • Kérosène  
• Peinture à l'huile • Huiles  
(végétale, hydraulique,  
minérale, synthétique) •  
Pyralène • Solvants chlorés •  
Encres • Alcool

Capacité 1 litre de Granosorb absorbe 1  
litre de liquide et de 0,8 à 1 litre  
de liquide plus épais.



### APPLICATION & GARANTIE ●

GRANOSORB est un produit 100% Naturel, hydrophobe. Il absorbe les huiles, hydrocarbures et solvants, mais n'absorbe pas l'eau.

GRANOSORB est appliqué sur l'eau ou sur un sol humide. Il réagit instantanément avec le liquide, l'absorbe et flotte au dessus de l'eau. Il peut ensuite être facilement récupéré avec une épaisseur, un filet, une pompe pour être éliminé.

Il fixe les huiles et il peut donc être de suite manipulé sans relâcher l'huile, il n'y a donc aucun risque de contamination.

GRANOSORB est conditionné en sacs de 50 Litres.

GRANOSORB est garanti 5 ans en sac d'origine et stocké dans un local tempéré.