

# 3F



# PENTSPRAY SF

## Additif Extincteur Classe A

Sans Fluor

Sans Solvant

### DONNÉES PHYSIQUES ●

SF

Aspect / Couleur	Liquide orange
Concentration d'emploi	5 - 17%
Densité à 20°C (kg/dm <sup>3</sup> )	1.20
Viscosité à 20°C (cStokes)	5
Point de gel	-14°C
pH à 20°C	8
Sédimentation	< 0.1 %



### EXTINCTEUR – FOYER TYPE ●

3 Litres	8A – 13A
6 Litres	21A – 27A
9 Litres	27A – 34A

### PERFORMANCE & GARANTIE ●

PENTSPRAY SF est conforme à la norme EN3 employé comme additif pour foyer type A.

PENTSPRAY SF peut être employé, soit comme un concentré à diluer –de 10% à 17%– pour être mélangé avec un additive de classe B, soit comme produit en prémélange, pour améliorer la performance sur les feux de solides.

Le foyer type selon la EN3 va être déterminé par le type de lance et le temps de vidange de l'appareil.

La taille de l'extincteur utilisé et la taille du foyer de bois décrit dans la EN3 permettent de définir la concentration d'emploi nécessaire.

PENTSPRAY SF est garanti 5 ans en emballage d'origine et de 0°C / +60°C.

PENTSPRAY SF est garanti 5 ans en prémélange dans un extincteur revêtu résine intérieure ou dans un système fixe d'extinction.