

## Doseur Automatique Classe B

### DESCRIPTION

• Dosage	1-6%
• Débit d'eau*	250-20000 l/mn / 60-5000 GPM
• Pression Eau	3-16 Bars – 40-220 psi
• Énergie	PTO / diesel / essence / hydraulique
• Pompe	De 60 à 1200 litres – de 15 à 300 Gallons
• Affichage	Niveau eau • Niveau concentré
• Présélection	6 positions
• Diamètre eau	Variable de DN65 à DN200 / 2 ½" à 8"

\* Le débit d'eau dépend du diamètre de la tuyauterie

### SPÉCIFICATIONS & GARANTIE

GECKO est un système de dosage à injection positive. Il n'y a aucune perte de charge au point d'injection.

GECKO est conçu pour simplifier le travail de l'utilisateur. Son interface située sur un écran permet de sélectionner automatiquement le pourcentage d'émulseur nécessaire pour l'intervention.

Le système s'occupe de tout : il sélectionne automatiquement la cuve d'émulseur et contrôle le volume à doser en fonction du débit d'eau RÉEL. Il ajuste le dosage en continu pour une précision parfaite quelque soit la pression et le débit.

Pendant toute l'intervention, le système informe le pompier sur son autonomie, le débit, la pression,...

En fin d'opération, le système lance un programme de rinçage automatique.

Toutes les opérations sont enregistrées dans le système et consultables sur l'écran ou via une connection Bluetooth.

Il est possible de travailler par aspiration externe depuis un stock (citerne, container, fût, bidon). Cette option peut être avantageusement utilisée pour transférer l'émulseur depuis le sol jusqu'à la cuve du camion, ou pour transférer de l'émulseur vers une autre cuve.

GECKO peut être installé sur un camion, en installation fixe, ou monté sur une remorque.

Le système est ajustable à volonté selon la configuration de chaque utilisateur, dans un très large choix de débit, motorisation et options.

Chaque produit fini est unique et réalisé à la demande.

La pompe est garantie 5 ans et les autres composants 2 ans.



CTD