

GENEX E

3F

Additif AFFF

● DONNÉES PHYSIQUES

	GENEX E		
	ESC	3E	6E
Aspect Liquide / Couleur	Marron	Jaune	
Concentration d'emploi	1 - 3%	3%	6%
Densité à 20°C (Kg/dm ³)	1.05	1.02	1.01
Viscosité à 20°C (cStokes)	12	7	2
Point de gel	-30°C	-8°C	-5°C
Ph à 20°C		8	
Sédimentation		<0.1%	
Tension superficielle (mN/m)		16	
Tension interfaciale (mN/m)	2		3

● PERFORMANCE & GARANTIE

GENEX E répond aux normes internationales
EN 1568-3 : Classe IB
ISO 7203-1
OACI niveau B
EN3

GENEX E est compatible à l'eau douce et de mer.

GENEX E est conçu pour l'emploi dans les extincteurs pour foyers de type B.

GENEX E est garanti 10 ans stocké en emballage d'origine et de -30°C/+60°C.

● QUALITÉ DE LA MOUSSE

Bas Foisonnement	8	
Temps de décantation 25% / 50%	3 min. / 5 min.	



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk