



GENEX E



Aditivo AFFF

● CARACTERISTICAS

	GENEX E		
	ESC	3E	6E
Aspecto / Color	Castaño	Liquido Amarillo	
Concentración de uso	1 - 3%	3%	6%
Peso especifico a 20°C (Kg/dm3)	1.07	1.03	1.02
Viscosidad a 20°C (cStokes)	25	7	4
Punto de congelación	-30°C	-8°C	-5°C
Ph a 20°C	8		
Sedimentación	<0.1%		
Tensión superficial (mN/m)	16		
Tensión interfacial (mN/m)	2		

● CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja expansión	8
Tiempo de drenaje 25% / 50%	3 min. / 5 min.

● EFICACIA & GARANTIA

GENEX E cumple con las normas internacionales
EN 1568-3 : Clase IB
ISO 7203-1
OACI nivel B
EN3

GENEX E es compatible con agua dulce y agua de mar

GENEX E ha sido concebido para los extintores para fuegos de tipo B.

GENEX E tiene una garantía de 10 años almacenado en envase de origen y entre -30°C/+60°C.



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk