

# HYFEX SF

# 3F

SF

**Émulseur  
Synthétique  
Hi-EX  
Sans Fluor  
Sans Solvant**

## ● PERFORMANCE & GARANTIE

HYFEX SF répond aux normes internationales

EN 1568-1 & 2 : Pass  
EN 1568-3 : Classe IIIC  
ISO 7203-1, 2  
Marine : BV

HYFEX SF s'utilise dans les systèmes de Haut Foisonnement.

HYFEX SF est garanti 10 ans, stocké en emballage d'origine et de 0°C / +60°C.

## ● DONNÉES PHYSIQUES

Aspect / Couleur

Concentration d'emploi

Densité à 20°C (Kg/dm<sup>3</sup>)

Viscosité à 20°C (cStokes)

Point de gel

Ph à 20°C

Sédimentation

Tension superficielle (mN/m)

## ● QUALITÉ DE LA MOUSSE

Bas Foisonnement

Temps de décantation 25% / 50%

Moyen Foisonnement

Haut Foisonnement

*Les valeurs de foisonnement obtenues dépendent du matériel utilisé*

## HYFEX SF

SF1 **SF**

SF3 **SF**

SF6 **SF**

Liquide jaune

1 %

3%

6%

1.08

1.03

1.01

5

2

2

-10°C

-8°C

-5°C

7

< 0.1 %

25

10

4 min. / 7 min.

200

800



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)