



HYFEX



Émulseur Synthétique Hi-EX Sans Fluor

● PERFORMANCE & GARANTIE

HYFEX répond aux normes internationales
EN 1568-1 & 2 : Pass
EN 1568-3 : Classe IIIC
ISO 7203-1, 2
Marine : BV

HYFEX s'utilise dans les systèmes de Haut Foisonnement.

HYFEX est garanti 10 ans, stocké en emballage d'origine et de 0°C / +60°C.

● DONNÉES PHYSIQUES

	HYFEX		
	1	3	6
Aspect / Couleur		Liquide jaune	
Concentration d'emploi	1 %	3 %	6%
Densité à 20°C (Kg/dm3)	1.02	1.02	1.01
Viscosité à 20°C (cStokes)	12	5	4
Point de gel	-15°C	-5°C	-3°C
Ph à 20°C		7	
Sédimentation		< 0.1 %	
Tension superficielle (mN/m)		25	

● QUALITÉ DE LA MOUSSE

Bas Foisonnement		13	
Temps de décantation 25% / 50%		8/16 min.	
Moyen Foisonnement		120	
Haut Foisonnement	700	600	600

Les valeurs de foisonnement obtenues dépendent du matériel utilisé



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk
Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom
V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk