

OD 4000

3F

Dispersant pour Hydrocarbures

● DONNÉES PHYSIQUES

Aspect / Couleur	Liquide Jaune
Densité à 15°C (Kg/dm ³)	0.93
Point éclair	> +61°C
Point d'écoulement	< -20°C
Corrosion	Non corrosif
Miscibilité	Eau douce & Eau de mer

● PERFORMANCE & GARANTIE

OD4000 est une association de tensioactifs et de solvants.

OD4000 élimine tous les rejets d'hydrocarbures en mer, lacs, rivières, ports, plateformes et sur la côte. Il peut aussi être employé comme dégraissant pour nettoyer des outils et équipements souillés.

DEFRA (UK), CEDRE (F), and SFT (N) ont certifié OD4000 comme agent dispersant en application Marine pour le traitement des hydrocarbures.

OD4000 est classé faiblement toxique sur la crevette et facilement biodégradable

● UTILISATION

OD4000 doit être pulvérisé sur la nappe. L'émulsion démarre immédiatement et va transformer les hydrocarbures en minuscules gouttelettes pour stimuler le processus de dégradation bactérienne.

La concentration d'emploi dépend étroitement de la nature et de la quantité d'hydrocarbures à traiter.

Pour traiter du brut de faible épaisseur: 1:30 = 1 part de OD4000 pour 30 parts de brut.

Pour traiter des fuels lourds ou des nappes épaisses, la proportion doit être augmentée à hauteur de 1:10.

Pour des rejets sur la côte ou sur des plateformes, OD4000 s'emploie à 3% avec un système haute pression.

OD4000 est garanti 2 ans stocké en emballage d'origine et de -20°C/+50°C.



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk