

PENTSPRAY

3F

SF

Additif Extincteur Classe A Sans Fluor Sans Solvant

● PERFORMANCE & GARANTIE

PENTSPRAY est conforme à la norme EN3 employé comme additif pour foyer type A.

PENTSPRAY peut être employé, soit comme un concentré à diluer –de 10% à 17%– pour être mélangé avec un additive de classe B, soit comme produit en prémélange, pour améliorer la performance sur les feux de solides.

Le foyer type selon la EN3 va être déterminé par le type de lance et le temps de vidage de l'appareil.

La taille de l'extincteur utilisé et la taille du foyer de bois décrit dans la EN3 permettent de définir la concentration d'emploi nécessaire.

PENTSPRAY est garanti 5 ans en emballage d'origine et de 0°C / +60°C.

PENTSPRAY est garanti 5 ans en prémélange dans un extincteur revêtu résine intérieure ou dans un système fixe d'extinction.

● DONNÉES PHYSIQUES

Aspect / Couleur	Liquide orange
Concentration d'emploi	5 - 17%
Densité à 20°C (Kg/dm ³)	1.20
Viscosité à 20°C (cStokes)	5
Point de gel	-14°C
Ph à 20°C	8
Sédimentation	<0.1%

● EXTINCTEUR - Foyer type :

3 Litres	8A – 13A
6 Litres	21A – 27A
9 Litres	27A – 34A



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk