



PROTOL

3F

Émulseur FluoroProteinique AR

● PERFORMANCE & GARANTIE

PROTOL 3 & 6 répondent aux normes internationales

EN 1568-3 : Classe IIC

EN 1568-4 : Classe IC

Marine : BV

PROTOL 9 répond aux normes internationales

EN 1568-3 : Classe IA

EN 1568-4 : Classe IB

Marine : BV

PROTOL est compatible à l'eau douce et de mer

PROTOL est garanti 5 ans stocké en emballage d'origine et de -30°C / +60°C.

● DONNÉES PHYSIQUES

	PROTOL		
	3	6	9
Aspect / Couleur		Gel Brun	
Concentration d'emploi sur hydrocarbures	3%	6%	3%
Concentration d'emploi sur solvants	3%	6%	6%
Densité à 20°C (Kg/dm ³)	1.04	1.06	1.05
Ph à 20°C		7	
Viscosité à 20°C (mPa.s)	500	400	1000
Point de gel	-12°C	-15°C	-18°C
Sédimentation		<0.5%	
Tension superficielle (mN/m)	21	21	19
Tension interfaciale (mN/m)	3	3	2

● QUALITÉ DE LA MOUSSE

Bas Foisonnement à 3%	8	7
Temps de décantation 25% / 50%	3/6 min.	5/8 min.
Bas Foisonnement à 6%		10
Temps de décantation 25% / 50%		6/10 min.
		12/20 min.



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk