

Additif Neutralisant de Vapeurs Toxiques

● PERFORMANCE & GARANTIE

STOPAL doit être appliqué en Moyen Foisonnement à un taux d'application minimum de 10 l./m².mn.
Le matelas de mousse doit être renouvelé jusqu'au contrôle de la fuite et du produit répandu.

STOPAL s'utilise avec de l'eau douce

STOPAL s'applique avec tous les équipements connus du marché.

STOPAL est garanti 5 ans stocké en emballage d'origine et de -30°C / +60°C.

● DONNÉES PHYSIQUES

Aspect / Couleur	Gel jaune
Concentration d'emploi	6%
Densité à 20°C (Kg/dm ³)	1.05
Viscosité à 20°C (cStokes)	1600
Point de gel	-15°C
Ph à 20°C	7
Sédimentation	<0.1%
Tension superficielle (mN/m)	25

● QUALITÉ DE LA MOUSSE

Bas Foisonnement	10
Temps de décantation 25%	15 min.
Moyen Foisonnement	80

Les valeurs de foisonnement obtenues dépendent du matériel utilisé



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589