T-FOAM SF 3

Émulseur **Synthétique** d'Entraînement

Sans Fluor Sans Solvant



T-FOAM SF peut être utilisé pour les manoeuvres d'entraînement avec de l'eau douce, de l'eau saumâtre et de l'eau de mer.

T-FOAM SF est garanti 5 ans, stocké en emballage d'origine et de 0°C / +60°C. **DONNÉES PHYSIQUES**

T-FOAM SF CES @

SF6 GE

1.01

3 -5°C

•	211	313
Aspect / Couleur	l	iquide jaune clair
Concentration d'emploi	1%	3%
Densité à 20°C (Kg/dm3)	1.06	1.02
Ph à 20°C		7
Viscosité à 20°C (cStokes)	15	4
Point de gel	-25°C	-10°C
Sédimentation		0%
Tension superficielle (mN/m)		28

QUALITÉ DE LA MOUSSE

Bas Foisonnement 9 Temps de décantation 25% / 50% 2 min. / 4 min. Moyen Foisonnement 120 700 700 Haut Foisonnement 700

Les valeurs de foisonnement dépendent du matériel utilisé



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate, Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom