

T-FOAM SF

3FF



Espumógeno Sintético de Formación Sin Flúor Sin Solvente

EFICACIA & GARANTIA

T-FOAM SF se utiliza para las maniobras y la formación con agua dulce y agua de mar.

T-FOAM SF tiene una garantía de 5 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.

CARACTERISTICAS

	T-FOAM SF		
	SF1 	SF3 	SF6 
Aspecto / Color	Líquido amarillo		
Concentración de uso	1%	3%	6%
Peso específico a 20°C (Kg/dm3)	1.06	1.02	1.01
Ph a 20°C	7		
Viscosidad a 20°C (cStokes)	15	4	3
Punto de congelación	-25°C	-10°C	-5°C
Sedimentación	0%		
Tensión superficial (mN/m)	28		

CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	9		
Tiempo de drenaje 25% / 50%	2 min. / 4 min.		
Media Expansión	120		
Alta Expansión	700	700	700

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk