

T-FOAM SF 3F

Émulseur Synthétique d'Entraînement Sans Fluor Sans Solvant

PERFORMANCE & GARANTIE

T-FOAM SF peut être utilisé pour les manoeuvres d'entraînement avec de l'eau douce, de l'eau saumâtre et de l'eau de mer.

T-FOAM SF est garanti 5 ans, stocké en emballage d'origine et de 0°C / +60°C.

DONNÉES PHYSIQUES

	T-FOAM SF		
	SF1	SF3	SF6
Aspect / Couleur	Liquide jaune clair		
Concentration d'emploi	1%	3%	6%
Densité à 20°C (Kg/dm ³)	1.02	1.01	1.00
Ph à 20°C	7		
Viscosité à 20°C (cStokes)	25	5	2
Point de gel	-25°C	-10°C	-5°C
Sédimentation	0%		
Tension superficielle (mN/m)	28		

QUALITÉ DE LA MOUSSE

Bas Foisonnement	12	12	12
Temps de décantation 25% / 50%	3 min. / 5 min.		
Moyen Foisonnement	110	110	110
Haut Foisonnement	700	700	700

Les valeurs de foisonnement dépendent du matériel utilisé



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk