

# CF3

# 3F

## Aditivo para el Concreto Sin Flúor

### ● CARACTERÍSTICAS

Aspecto / Color	Líquido amarillo
Concentración de uso	3%
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.01
Ph a 20°C	7
Viscosidad a 20°C (cStokes)	5
Punto de congelación	-8°C
Sedimentación	<0.1%
Tensión superficial a 3% (mN/m)	22

### ● EFICACIA & GARANTÍA

CF3 es un alquetersulfato de última generación teniendo una capacidad espumante única para la fabricación de un concreto ligero airado.

CF3 debe ser utilizado con agua limpia.

La ventaja del CF3 es el aumento del volumen de concreto fabricado. El concreto se convierte en un producto más ligero y puede ser utilizado para llenar estructuras o espacios vacíos. Así CF3 permite de bajar con eficacia el costo de la construcción.

CF3 tiene una garantía de 5 años almacenado en envase de origen y entre 0°C / +60°C.



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)