

## Pompe Portable pour Liquide 90°C Moteur Électrique

### ● SPÉCIFICATIONS & GARANTIE

- Corps de pompe Aluminium traité anticorrosion eau de mer
- Rotor : breveté, auto nettoyant, alliage aluminium-bronze
- Joints : Si-C pour résister au fonctionnement à sec & à des températures atteignant 90°C
- Moteur : Électrique 3,2 kW – 7,3 A ; Alimentation 3P 400V / 50 Hz – Inverseur de phase - Bouton MARCHE/ARRÊT
- Protection IP68
- Câble : 20 mètres, jaune, résistance élevée H07BQ-F-4G1.5 avec protection du raccord en acier inoxydable
- Garantie 1 an

### ● DESCRIPTION

- **Pompe** Portable et compacte
- **Débit max.** *Modèle A : 2500 l/mn  
Modèle B : 1800 l/mn*
- **Structure** Acier inoxydable, avec poignées
- **Amorçage** 5 mètres en 20 secondes
- **Entrée & Sortie** *Modèle A : Storz 4" - DN 100  
Modèle B : Storz 3" - DN 70*
- **Raccords** **En acier inoxydable**  
1 coude à 90° pour aspirer au niveau du sol  
1 coude à 120° pour aspirer en position immergée
- **Tuyaux** 2 de 5 m de 4" -DN100-  
en PVC transparent renforcé 95°C
- **Poids** 53 Kgs
- **Sans blocage** Accepte les solides jusqu'à un  
Diamètre de 3" - DN80 -  
Peut fonctionner à sec &  
Pomper des liquides jusqu'à 90°C



CE



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)