

# D-300

# 3FF

SF

## Agente Anti espumante Sin Silicona Sin Aceite

### CARACTERISTICAS

Aspecto / Color	Líquido amarillo
Concentración de uso	1%
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	0.99
Viscosidad a 20°C (mPa.s)	230
Ph a 20°C (sol. 10%)	4
Punto de congelación	-6°C
Punto de ebullición	> 190°C
Temperaturas de uso	0°C - +50°C
Tensión superficial a 1% (mN/m)	< 30

### EFICACIA & GARANTIA

D-300 es un agente anti espumante basado sobre un alquilpolieter, creado para romper la espuma contra incendios.

D-300 no contiene silicona y aceite. No deja residuos grasos después de la aplicación.

D-300 tiene una acción a largo plazo y resiste a la agitación mecánica. Es totalmente compatible con el funcionamiento de una estación de depuración y no perjudica a la biomasa.

D-300 es listo para su uso y eficaz al 1%.

1. Para impedir la formación de espuma cuando se bota la solución, recomendamos la inyección del D-300 en el flujo de agua.
2. Para tratar la espuma existente, D-300 se aplica con un sistema de alta presión. Nuestro sistema FAS se recomienda.

D-300 tiene una garantía de 1 año almacenado en el envase de origen y entre 0°C / +40°C.



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)