

ECOBLAST

3FF

Aditivo Sintético Espumante Sin Fluor

● EFICACIA & GARANTIA

ECOBLAST es una combinación de tensioactivos muy espumantes y de polímeros estabilizantes.

ECOBLAST no tiene toxicidad, es totalmente biodegradable y sin peligro para el medio ambiente.

ECOBLAST ha sido concebido para generar una espuma muy estable en baja, media y alta expansión. Una vez aplicado, la espuma resiste al calor, al viento y a la lluvia, no se colapsa y conserva su volumen inicial. Su durabilidad – pérdida de 50% de su agua de constitución – supera a las dos horas, es decir 10 veces más que los demás espumas.

ECOBLAST se aplica en alta expansión para:

- Inundar a largo plazo un edificio o una bodega.
- Aislar rápidamente un acceso: parqueo, almacén, estadio, túnel... la espuma sube hasta varios metros y forma una "pared" difícil a pasar.
- Crear una zona restrictiva para evitar la vista, paparazzi, snipers.
- Crear un límite de acceso a caso de manifestaciones, fiestas,... llenando las calles con espuma.
- Formar una protección preventiva a caso de alarma a la bomba: la espuma permite de asegurar el perímetro y absorba la onda de choque y los polvos.
- La espuma no impide el uso de equipos de detección térmica para la búsqueda de víctimas.

ECOBLAST se usa al 6% con agua dulce.

ECOBLAST tiene una garantía de 5 años almacenado en envase de origen y entre 0°C / +50°C.

● CARACTERISTICAS

Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.00
Viscosidad a 20°C (cStokes)	2000
Punto de congelación	-5°C
Ph a 20°C	7
Tensión superficial a 6% (mN/m)	25

● CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	10
Tiempo de drenaje 50%	> 2 horas
Media Expansión	200
Alta Expansión	800

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk