

## Aditivo para Extintor Clase F

### ● EFICACIA & GARANTIA

FATSEAL cumple con la norma EN3 empleado como aditivo para fuegos tipo A-B-F.

FATSEAL es un producto polivalente de alta eficacia que se dosifica al 50% diluido con agua limpia para los fuegos de tipo F.  
A esta concentración, es eficaz sobre los fuegos de tipo A y B.

FATSEAL tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.

FATSEAL tiene una garantía de 5 años en solución premezclada en un extintor con protección interna o en sistema fijo de extinción.

### ● CARACTERISTICAS

Aspecto / color	Líquido rojo
Concentración de uso	50 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.04
Viscosidad a 20°C (cStokes)	10
Punto de congelación	-15°C
Ph a 20°C	8
Sedimentación	< 0.1 %
Tensión superficial a 50% (mN/m)	17

### ● EXTINTOR – FUEGO TIPO:

2 Litros	8A – 34B – 25F
3 Litros	13A – 70B – 40F
6 Litros	21A – 113B – 75F



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589