

FILMEX 1

3F

Espumógeno Fluorosintético AFFF-AR

EFICACIA & GARANTÍA

FILMEX 1 cumple con las normas internacionales
EN 1568-3: Clase IA
EN 1568-4: Clase IC/IC
Marina: BV

FILMEX 1 se utiliza con agua dulce y agua de mar.

FILMEX 1 se puede utilizar para sistemas sprinklers, tanques...

FILMEX 1 tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C

CARACTERÍSTICAS

	FILMEX 1
Aspecto / Color	Gel amarillo
Concentración de uso sobre Hidrocarburos	1 %
Concentración de uso sobre Solventes	1 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.09
Viscosidad a 20°C (mPa.s)	2200
Punto de congelación	-10°C
Ph a 25°C	7
Sedimentación	< 0.1 %
Tensión superficial (mN/m)	17
Tensión interfacial (mN/m)	2

CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	8
Tiempo de drenaje 25% / 50%	4 min. / 7 min.

El valor de Expansión de la espuma depende del tipo del equipo



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk