FLUOEX

Espumógeno Fluorosintético AFFF

CARACTERÍSTICAS

	FLUOEX		
	1	3	6
Aspecto / Color		Liquido amarillo	
Concentración de uso	1 %	3 %	6 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm3)	1.01	1.01	1.00
Viscosidad a 20°C (cStokes)	10	4	4
Punto de congelación	-20°C	-5°C	-3°C
Ph a 20°C		8	
Sedimentación		0 %	
Tensión superficial (mN/m)		17	
Tensión interfacial (mN/m)		3	

CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	9
Tiempo de drenaje 25% / 50%	3 min. / 5 min.
Media Expansión	50

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo

EFICACIA & GARANTÍA

FLUOEX cumple con las normas internacionales
EN 1568-3: Clase IC
ISO 7203-1
Marina: BV

FLUOEX se utiliza con agua dulce y agua de mar.

FLUOEX se puede utilizar para sistemas sprinklers, tanques...

FLUOEX es compatible con el uso de polvo químico.

FLUOEX tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.

No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registred in England: 06236589

www.3fff.co.uk