

# FREEDDEX SF 3F



**Aditivo para  
Extintor  
Clase A & B  
Sin Flúor  
Sin Solvente**

**● EFICACIA & GARANTÍA**

FREEDDEX SF cumple con la norma EN3 para los fuegos de tipo A y B.

FREEDDEX SF es un aditivo listo para el uso con 100% de materia activa. El nivel de eficacia posible según la norma EN3 depende de la elección entre FREEDDEX SF1 y SF2.

FREEDDEX SF ofrece la eficacia mas alta cuando se usa con el sistema patentado PTF. El sistema PTF permite de aumentar el volumen de la espuma antes de salir del extintor.

FREEDDEX SF se garantiza 7 años en su envase de origen o adentro de un extintor con protección interior, a temperaturas de almacenaje entre 0°C / +60°C.

**● CARACTERÍSTICAS**

	SF1	SF2	SF3
Color		Amarillo	
Peso específico a 20°C (Kg/dm3)	1.02	1.01	1.04
Viscosidad a 20°C (cStokes)	200	150	200
Punto de congelación		-5°C	-8°C
Ph a 20°C		7	8
Baja Expansión 100%		5	
Media Expansión			60
Tiempo de drenaje 50%		>1 hora	>30'

**● EXTINTOR - *Fuego tipo :***

6 litros	21A - 113B 34B Acetona	21A - 113B	
9 litros			189B - 27A



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)