

## Aditivo Humectante y Espumante Sin Flúor

### EFICACIA & GARANTÍA

FREEFOR cumple con las normas internacionales  
EN 1568-1 & 2: Pass  
EN 1568-3: Clase IIIC  
Marina: BV

FREEFOR se utiliza para fuegos de sólidos con agua dulce y agua de mar.

FREEFOR tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.

### CARACTERÍSTICAS

|  | 15       | 21           | 63     |
|--|----------|--------------|--------|
| Aspecto / Color                              |          | Líquido rojo |        |
| Concentración como humectante                | 0.1-0.3% | 0.2-0.5%     | 0.5-1% |
| Concentración como espumante                 | 0.3-0.5% | 0.5-1%       | 1-3%   |
| Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> ) | 1.03     | 1.02         | 1.00   |
| Viscosidad a 20°C (cStokes)                  | 35       | 10           | 5      |
| Punto de congelación                         | -14°C    | -10°C        | -5°C   |
| Ph a 20°C                                    |          | 7            |        |
| Sedimentación                                |          | 0 %          |        |
| Tensión superficial (mN/m)                   |          | 25           |        |

### CALIDAD DE LA ESPUMA

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Baja Expansión              | 10               |
| Tiempo de drenaje 25% / 50% | 7 min. / 12 min. |
| Media Expansión             | 100              |
| Alta Expansión              | 800              |

*El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo*



No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589