



# FREEFOR SF 3F



## Aditivo Humectante y Espumante Sin Flúor Sin Solvente

### EFICACIA & GARANTÍA

FREEFOR SF cumple con las normas internacionales EN 1568-1 & 2: Pass EN 1568-3: Clase IIIC

FREEFOR SF se utiliza para fuegos de sólidos con agua dulce y agua de mar.

FREEFOR SF tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.

### CARACTERÍSTICAS

	FREEFOR SF		
	SF1	SF2	SF3
Aspecto / Color	Líquido rojo		
Concentración como humectante	0.1-0.3%	0.2-0.5%	0.3-1%
Concentración como espumante	0.3-0.5%	0.5-1%	1-3%
Peso específico a 20°C (Kg/dm3)	1.07	1.03	1.01
Viscosidad a 20°C (cStokes)	15	3	2
Punto de congelación	-10°C	-8°C	-5°C
Ph a 20°C		7	
Sedimentación		0 %	
Tensión superficial (mN/m)		25	

### CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	8
Tiempo de drenaje 25% / 50%	2 min. / 4 min.
Media Expansión	100
Alta Expansión	600

*El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo*



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

No: FM 560021

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)