

FREEZOL

3F

Aditivo Anti congelante

● EFICACIA & GARANTÍA

FREEZOL es una mezcla de glicoles.

FREEZOL ha sido concebido para el uso en los extintores. Combina una protección alta al hielo y un perfil hidrófilo para evitar la pérdida de eficacia del extintor.

FREEZOL es estable en pre mezcla permanente en el agua con los aditivos para extintores.

FREEZOL es totalmente inerte y compatible con los aditivos de tipo A y B para extintores.

FREEZOL no contiene etilenglicol o otros compuestos peligrosos.

FREEZOL tiene una garantía de 2 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +40°C.

FREEZOL tiene una sensibilidad a la humedad y absorba el vapor de agua. Se recomienda el uso del producto dentro de 3 meses después de la apertura del envase.

● CARACTERÍSTICAS

Aspecto / Color	Líquido verde
Peso específico a 20°C (Kg/dm3)	1.10
Viscosidad a 20°C (cStokes)	120
Ph a 20°C	7
Punto de congelación	< - 30°C
Punto flash	> 103°C
Punto de ebullición	> 190°C
Solubilidad	Total en el agua

● TEMPERATURAS

	FREEZOL % (en volumen)
- 5°C	5%
- 10°C	10%
- 15°C	25%
- 20°C	35%
- 25°C	40%
- 30°C	50%



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

No: FM 560021

www.3fff.co.uk