

# GENEX E

# 3F

## Aditivo AFFF

### ● CARACTERISTICAS

	GENEX E		
	ESC	3E	6E
Aspecto / Color	Castaño	Líquido	Amarillo
Concentración de uso	1 - 3%	3%	6%
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.05	1.02	1.01
Viscosidad a 20°C (cStokes)	12	7	2
Punto de congelación	-30°C	-8°C	-5°C
Ph a 20°C		8	
Sedimentación		<0.1%	
Tensión superficial (mN/m)		16	
Tensión interfacial (mN/m)	2		3

### ● CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja expansión		8	
Tiempo de drenaje 25% / 50%		3 min. / 5 min.	

### ● EFICACIA & GARANTIA

GENEX E cumple con las normas internacionales  
EN 1568-3 : Clase IB  
ISO 7203-1  
OACI nivel B  
EN3

GENEX E es compatible con agua dulce y agua de mar

GENEX E ha sido concebido para los extintores para fuegos de tipo B.

GENEX E tiene una garantía de 10 años almacenado en envase de origen y entre -30°C/+60°C.



Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)